


# クリーナーコット

— (特第4219176号) —

製品塗装前の塗装面ダスト除去に使用する粘着剤を含浸させた拭取り具です。  
粘着剤の塗面や作業者の手等への移行は少なく、拭取り性に優れます。



クリーナーコット



クリーナーコット端末  
(特殊溶着カット)



使用例

## 1 品名・型式・取扱単位

品名	寸法 幅(cm)×長さ(cm)	型式	生地 枚数	粘着力	取扱単位
クリーナーコット	20×60	3H (#46037-70)	4枚	強	200枚/箱
		H (#46037-30)	4枚	中	200枚/箱
		L (#26037-10)	2枚	弱	400枚/箱
	20×15	L (#21537-10)	2枚	弱	500枚/箱

\* 型式表示方法                      3 H (# 4 6 0 3 7 - 7 0)

① 粘着力                                      L・・・弱粘着タイプ    H・・・中粘着タイプ    3H・・・強粘着タイプ  
② ボリューム表示                          4・・・4枚重ね  
③ 長さ表示                                    60・・・60cm

## 2 用途

- ① 自動車・オートバイ等の車両ボディー及びその部品類の塗装面上の塵・埃・汚れを拭き取るのに使用します。
- ② 光学機器、電子機器、医療機器、木工製品等きわめて高度な塗装が要求される製品の拭き取り具としても使用できます。
- ③ 作業手拭き用のクリーナーコットの他、自動車天井面等の拭取り用として幅広品のクリーナーロールもご用意しております。

## 3 特徴

- ① 作業性良好
  - ・柔軟性・ボリューム感に優れた生地を使用し、塗装面を傷つけず作業性良好。
  - ・ポリエステル長繊維の採用でほつれ・糸ブツの発生を低減。
- ② 特殊粘着剤採用
  - ・拭き取り面への粘着剤の移行が少ない粘着剤を採用し、粘着の移行による白ボケやハジキ・オカサレ等の塗装不良を低減。
  - ・作業者の手への移行も少なく、二次不具合を予防し、作業効率もアップ。

—製造元—

株式会社   メイテック  
〒441-8086  
豊橋市問屋町7番地3  
TEL : 0532-34-7800  
FAX : 0532-34-7950

—販売元—