

## 耐熱ダストキャッチシート

塗装作業場のプレヒートゾーンや乾燥炉内等の高温環境下で粉塵・塗料カス・糸くず等々のダスト類を捕集するシートです。床面に設置して利用頂けます。  
耐熱ダストキャッチシート150は高温雰囲気下でだけ粘着力を発揮する為、取り扱いが容易です。



### 1 品名・型式・取扱単位

品名	型式 幅(mm)×長さ(m)	取扱単位
耐熱ダストキャッチシート 100	940×30	1本
耐熱ダストキャッチシート 150	940×30	1本

### 2 用途

- ① 耐熱ダストキャッチシート100  
プレヒートゾーン及び樹脂塗装乾燥炉内（60～120℃）で粘着面を上にして床面に設置し、上から落ちる塵埃等を付着させ再び浮遊することを防ぎます。
- ② 耐熱ダストキャッチシート150  
乾燥炉高温雰囲気下（140～180℃）で粘着面を上にして床面に設置し、上から落ちる塵埃等を付着させ再び浮遊することを防ぎます。

### 3 特徴

- ① 耐熱ダストキャッチシート100
  - ・アルミ箔（50μm）にアクリル系粘着剤を塗工したシート。
  - ・粘着剤が塗布されており、離型フィルムを剥がすだけで設置可能。
- ② 耐熱ダストキャッチシート150
  - ・アルミ箔（50μm）にポリエステル系樹脂を塗工したシート。
  - ・粘着剤が塗布されており、高温雰囲気下で粘着力を発揮する為設置が簡単。  
（耐熱ダストキャッチシート100同様 離型フィルムを剥がして使用。）

—製造元—

株式会社 メイテック  
〒441-8086  
豊橋市問屋町7番地3  
TEL：0532-34-7800  
FAX：0532-34-7950

—販売元—